

# *SmartMonitor*

## *Handbuch*

## **Inhalt**

### **SmartMonitor**

#### **Einleitung**

#### **Integration auf Ihrer eigenen WebSeite**

#### **Erscheinungsbild**

# SmartMonitor

## Einleitung

Der SmartMonitor ist eine umfangreiche Ergänzung zum Web Access ähnlich wie Sie es vielleicht vom Ausdruck "You've got Mail" her kennen. Folgende Funktionen bietet Ihnen SmartMonitor:

- Anzeigen der ungelesenen Nachrichten die sich in Ihrem E-Mail-Konto befinden.
- Festhalten Ihrer Anmeldedaten, sodass Sie sich nicht jedes Mal neu anmelden müssen.
- Ermöglicht das Login über die eigene Webseite.

## **Integration auf Ihrer eigenen Webseite**

Speziell für Firmen, Vereine und Wiederverkäufer ist es sehr interessant, den Mitarbeitern, Kunden und Mitgliedern den Zugang zum Web Access auf der eigenen Homepage zu ermöglichen. Sie steigern dadurch die Besucherzahlen Ihrer Homepage und können so neue Angebote, Veranstaltungen und jegliche Art von Informationen einfacher und effizienter kommunizieren.

Sie können SmartMonitor ganz einfach in jeder beliebigen Seite Ihrer eigenen Homepage integrieren. Fügen Sie folgende Zeile in den HTML-Code Ihrer Webseite, an der Stelle an der SmartMonitor angezeigt werden soll, ein.

```
<script language=JavaScript src="/_wscripts/smartmonitor/smartmonitor.aspx"></script>
```

## Erscheinungsbild

Sie können das Erscheinungsbild von SmartMonitor ganz einfach mit folgenden Parametern festlegen.

window=new (Der Web Access wird in einem neuen Fenster gestartet)

oder

window=self (Der Web Access wird im selben Fenster gestartet)

Font=Verdana,Arial,Helvetica

TitleFontSize=10px

TitleFontColor=2C1561

TitleBackgroundColor=C8C8DC

FontSize=10px

FontColor=000000

ErrorFontColor=ff0000

BorderColor=C8C8DC

BackgroundColor=EBEBEB

ButtonFontSize=9px

ButtonColor=C8C8DC

ButtonFontColor=2C1561

Diese Beispieldaten entsprechen dem SmartMonitor Erscheinungsbild wie Sie es auf den Abbildungen sehen können.

Alle diese Parameter sind optional. Wenn Sie einen Parameter nicht verwenden, wird der Standardwert, wie er hier aufgeführt ist, verwendet.

Hier ein Beispiel wie Sie die Parameter einsetzen:

```
<script language=JavaScript src="/_wscripts/smartmonitor/smartmonitor.aspx?  
window=new&Font=Verdana,Arial,Helvetica&FontSize=10px"></script>
```

Beachten Sie dass vor dem ersten Parameter das Zeichen ? steht und vor jedem weiteren Parameter das Zeichen &.



Copyright © Webland AG 2012